

# SITEMONITOR



## Product informatie

### *één modem, veel mogelijkheden!*

mcd's nieuwste modem Sitemonitor is vrijgegeven voor de diverse markten en

vervangt alle voorgaande modemtoepassing. Met 8 ingangen voor 4-20mA en 4 ingangen 0-10V die vrij kunnen gebruikt worden en doorgestuurd worden via GPRS/LAN.

Ook RS2232/RS485 aansluitingen zijn beschikbaar en maken het mogelijk om de modem direct te verbinden met bestaande niveaumetingssystemen zoals FAFNIR, Veeder-Root, OPW etc.



### Technische specificaties

Input 4-20mA	8 ingangen
Input 0-10V	4 ingangen
RS232	1 ingang
RS485	1 ingang
Relay output 24VDC 1A	1 ingang
Voeding	18-30VDC
Nauwkeurigheid sensingang	0.1%
Operationele temperatuur	-30 tot +40°C
Meetinterval	Instelbaar via Siteinfo
IP-graad	IP65
Classificatie	CE
Ex-classificatie	No
Afmetingen	L184 D133 H47 mm

### VERBINDING MET SITEINFO

LAN met overname naar GPRS

GPRS met overname naar SMS

### TOEBEHOREN

Magnetische voet antenne

Puck antenne

DIN rail